

edututor

TUOTEKORTTI

LED KISKOVALAISIN

Voidaan vaihtaa suoraan halogeenivalaisimien tilalle.
Sähkösäästö jopa 70-80%.

Ei lämpimiä käytettäessä, puhdas valontuotto.

- Kohdevalaisimeksi eri käyttökohteisiin
- CRI 90
- Himmennettävä TRIAC
- Avautumiskulma 38 astetta
- 3000K ja 4000K varastotuotteina
- Käyttöikä 50 000 tuntia
- Takuu 3 vuotta

Saatavilla olevat tehot:

15W 4000K
15W 3000K
25W 4000K
25W 3000K
35W 4000K
35W 3000K

8W 3000/4000K (1-vaihe)



- Laadukas viimeistely
- Tehokas SHARP LED chip
- Himmennettävissä TRIAC
- 3-vaihe kiskoon sopiva malli

230V

DIM

IP20

LED



CE



TUOTEDATA

Sähkönumero	4116611/4116612	4116609/4116610	4116607/4116608	4116624
Tuotenimi	Kiskovalaisin 15W	Kiskovalaisin 25W	Kiskovalaisin 35W	Kiskovalaisin 8W
IP LUOKKA	IP20	IP20	IP20	IP20
Käyttöjännite / virta	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Teho	15W	25W	35W	8W
Lumen	80m/w	80m/w	80m/w	80m/w
Väriämpötila	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Avautumiskulma	55 astetta	55 astetta	55 astetta	55 astetta
Käyttölämpötila	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55	Käyttölämpötila -25 - +55
CRI	90	90	90	90
Kanta	Kiinteä LED	Kiinteä LED	Kiinteä LED	Kiinteä LED
Virtalähde	Valaisimen sisällä	Valaisimen sisällä	Valaisimen sisällä	Valaisimen sisällä
Kehyksen / valaisimen väri	Valkoinen/musta	Valkoinen/musta	Valkoinen/musta	Musta
Suojalasi	Kirkas lasi	Kirkas lasi	Kirkas lasi	Kirkas lasi
Energialuokka	A+	A+	A+	A+
Takuu	3	3	3	3
Käyttöikä	40 000h	40 000h	40 000h	40 000h
Hyväksynnät	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty	VDE / TUV / CE / ROHS / EMC hyväksytty
Muut huomiot				
Lisätarvikkeet				
Max. Kuormitus				
Himmennys ja tyyppi	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys	Triac himmennys
Asennus	3-vaihe kisko	3-vaihe kisko	3-vaihe kisko	1-vaihe kisko